

Unitate de perete

FTXB-C



Modul economic



Economie de energie în modul de așteptare



Modul confort



Baleierea verticală automată

Unitate de perete pentru consum scăzut de energie și confort plăcut

- › Valori ale eficienței sezoniere de până la A+
- › Panoul frontal plat, modern se armonizează ușor în orice decor interior și este mai ușor de curățat
- › Telecomanda cu infraroșu este prietenoasă cu utilizatorului și este dotată cu o funcție de temporizare care vă permite să programați pornirea sau oprirea unității la o anumită oră
- › Funcția de autobaleiere verticală deplasează fantele de refulare în sus și în jos pentru o distribuție eficientă a aerului în cameră
- › Programatorul pentru 24 h poate fi setat să înceapă răcirea sau încălzirea în orice moment în cursul unei perioade de 24 de ore

FTXB-C + RXB-C



Unitate interioară		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Carcasă	Culoare		Alb					
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	283x770x216			310x1.065x224		
Nivel de putere sonoră	Răcire/Încălzire		55/55		58/58	55	61	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Super mare/Mare/Nom./Mică/Funcționare silențioasă	dBA	-/39/33/25/21	-/40/33/26/21	-/41/34/27/23	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
	Încălzire	Super mare/Mare/Nom./Mică/Funcționare silențioasă	dBA	-/39/34/28/25	-/40/34/28/25	-/41/35/29/26	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu		ARC470A1					

Date privind eficiența		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,630/5,480/6,200	1,750/6,230/6,500	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,170/5,620/6,600	1,200/6,400/7,100	
Putere absorbită	Răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,310/0,510/0,720	0,310/0,770/1,050	0,290/1,030/1,300	0,280/1,700/1,910	0,280/1,931/2,000
	Încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,250/0,600/0,950	0,250/0,700/1,110	0,290/0,940/1,290	0,240/1,500/1,880	0,240/1,680/2,000
Eficiență sezonieră (conform EN 14825)	Răcire	Clasă energetică		A+				
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
	SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09	
	Consum anual de energie	kWh	117	145	191	324	359	
	Încălzire (climat temperat)	Clasă energetică		A+				
Pdesign		kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80	
SCOP			4,10	4,01	4,06	4,27	4,06	
	Consum anual de energie	kWh	751	838	966	1.195	1.311	
Eficiență nominală	EER		3,94	3,25	3,21	3,22	3,23	
	COP		4,19	4,01	3,71	3,75	3,81	
	Consum anual de energie	kWh	254	385	514	851	964	
	Clasă energetică Răcire/Încălzire		A/A					


Unitate exterioară		RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	550x658x275			753x855x328	
Nivel de putere sonoră	Răcire		60		62	64	65
	Încălzire		61		62	64	65
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Nom.	46/-		48/-	-/51	
	Încălzire	Mare/Nom.	47/-		48/-	-/51	
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambiant Min.-Max.	°CDB				
	Încălzire	Ambiant Min.-Max.	°CWB				
Agent frigorific	Tip/GWP		R-410A/2.087,5				
	Capacitate	kg/TCO ₂ eq	0,74/1,5		1,0/2,1	1,45/3,0	
Alimentare electrică	Fază/Frecvență/Tensiune	Hz/V	1~/50/220-240				

EER/COP în conformitate cu Eurovent 2012, pentru utilizarea numai în afara UE. | Eficiență nominală: răcire la 35 °/27 ° sarcină nominală, încălzire la 7 °/20 ° sarcină nominală

Conține gaze fluorurate cu efect de seră

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL

Corp B, etaj 8., RO-014459 Bucuresti, Romania · Tel.: 0040/21/307 97 - 00 · Fax: 0040/21/307 97 29 · e-mail: office@daikin.ro · www.daikin.ro



ECPRO15-027

03/16



Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare Eurovent pentru echipamente de răcire a lichidelor (LCP), centrale de tratare a aerului (CTA), aparate de ventilație (FC) și sisteme cu debit variabil al agentului frigorific (VRF). Verificați valabilitatea continuă a certificatelor online accesând: www.eurovent-certification.com sau www.certiflash.com.



Prezenta publicație are doar scop informativ și nu constituie o obligație pentru Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conținutul acestei publicații cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acuratețea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anumit scop a conținutului broșurii sau a produselor și serviciilor prezentate aici. Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut cade sub incidența drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.